

WiNet-S

Module de communication LAN



INTELLIGENT ET FLEXIBLE

- WLAN ou Ethernet, compatibilité flexible des réseaux d'installations, accès en un clic à iSolarCloud,
- Configuration automatique du réseau avec DHCP, transmission sans configuration
- Configuration WLAN gratuite, facile et rapide



SIMPLE ET EFFICACE

- Plug and play, installation rapide
- Intervalle de données en quelques secondes, informations importantes visibles en un coup d'œil
- Prise en charge du Smart IV Curve Diagnosis [1]
- Prise en charge du paramétrage local et à distance, ainsi que des mises à jour du logiciel interne



SÛR ET FIABLE

- Mot de passe et transmission cryptée pour la protection des données
- IP66, large plage de température

Désignation du modèle	WiNet-S
Communication	
Nombre max. d'appareils	1
Affichage LED	LED * 3
Mode de communication	
Communication Internet	Canal * 1, auto-adaptation 10/100Mbps, Distance de communication ≤100m
Communication WLAN	802.11 b/g IEEE802.11n HT20@2.4GHz IEEE802.11n HT40@2.4GHz 2,4 GHz
Alimentation électrique	
Entrée DC	5 VDC, 2,1 A
Consommation électrique	≤5 W
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	De -30 °C à 60 °C
Humidité relative de l'air	≤95 % (sans condensation)
Altitude	≤4000 m
Classe de protection	IP66
Paramètres mécaniques	
Dimensions (L * H * P)	48 mm * 132 mm * 36 mm
Type de montage	Plug and play

